




Fanvil A32i IP телефон на Android с сенсорным экраном

A32i – это консольный телефон с визуализации, который создан для специальных взискательных клиентов. Он оснащен микрофоном типа «гусиная шея» и поддерживает громкую связь в формате HD. ОС Android 9.0 Fanvil A32i обеспечивает более функциональную и плавную работу для пользователя. Цветной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма, поддержка сторонних приложений, встроенный Wi-Fi и Bluetooth делают ежедневное общение более профессиональным и удобным. Он совместим со стандартным протоколом SIP и может использоваться в качестве центра мониторинга или рабочего инструмента для офис-менеджера с такими функциями как: совершение вызовов на внешние и внутренние телефоны, двухсторонний интерком, мониторинг и оповещение. A32i повышает эффективность управления и дает вам возможность отреагировать на чрезвычайные ситуации быстрее.

Преимущества

- ✓ 20 SIP-линий, 3-сторонняя конференция, SIP хотспот
- ✓ Поддержка внешней USB-камеры Fanvil (опционально).
- ✓ 112 клавиш быстрого доступа DSS на цветном сенсорном экране с диагональю 10,1 дюйма
- ✓ HD-звук в динамике и трубке
- ✓ Встроенный Bluetooth 5.0 и 2.4G / 5G Wi-Fi
- ✓ Поддержка видекодека H.264 для приема видеозвонов
- ✓ Два гигабитных порта, встроенный PoE
- ✓ Подставка с 2 регулируемыми углами наклона 40 и 50 градусов
- ✓ Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и др.



Основные

- 20 SIP линий
- HD звук
- Поддержка приема видеозвонов
- PoE поддержка
- Цветной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма (1280 x 800)
- Режимы Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Интеллектуальные клавиши DSS (виртуальные кнопки)
- Внешний источник питания в комплекте

Система

- ОС Android 9.0 с повышенной безопасностью и лучшей совместимостью
- Встроенные приложения: Файлы, Календарь, Галерея, Браузер, Электронная почта, Калькулятор, Блокнот, Диктофон, Часы, Видео, Музыка
- Поддержка сторонних приложений
- API для интеграции с внешними системами

Возможности

- Локальная телефонная книга (2000 записей)
- Удаленная телефонная книга (XML / LDAP, 2000 записей)
- Интеллектуальный поиск в контактах и в журнале вызовов

- Журнал вызовов (Входящие / Исходящие / Пропущ, 1000 записей)
- Фильтр вызовов. Черный / Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация ожидающего голосового сообщения (VMWI)
- Программируемые DSS / Программные клавиши
- Синхронизация сетевого времени
- Встроенный Bluetooth 5.0: поддержка Bluetooth-гарнитуры / Bluetooth смартфона
- Встроенный Wi-Fi
 - 2,4 ГГц, 802.11 b / g / n
 - 5 ГГц, 802.11 a / n / ac
- Поддержка записи
- URL действия / активный URI
- UaCSTA
- Аудио / видео запись
- SIP хотспот
- Групповое вещание
- План набора
- Групповое прослушивание

- Позвонить / Ответить / Отклонить
- Отключение / включение звука (микрофон)
- Удержание / возобновление вызова
- Ожидание вызова
- Интерком
- Отображение идентификатора вызывающего абонента
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (скрыть идентификатор вызывающего абонента)
- Переадресация звонков (всегда / занят / нет ответа)
- Перевод вызова (слепой/с уведомлением)
- Парковка / перехват вызова (в зависимости от сервера)
- Повторный набор
- Не беспокоить
- Автоответчик
- Голосовое сообщение (с сервера АТС)
- 3-сторонняя аудиоконференция
- Горячая линия
- Горячее переключение
- BLF

Видео

- Декодирование видео: H.264 / H.265 (опционально)
- Разрешение видеовызова: CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
- Формат изображения: JPEG / PNG / BMP
- Формат видео: MP4
- Поддержка пропускной способности: 64 кбит / с ~ 4 Мбит/с
- Поддержка частоты кадров: 5 ~ 30 кадров в секунду
- Видео с удаленного источника может отображаться в полноэкранном режиме
- Трехсторонний видеовызов с внешней камерой Fanvil CM60
- Поддержка доп. USB-камеры Fanvil CM60 на
 - 2 мегапикселя
 - Простая настройка
 - Гибкое размещение и регулировка угла
- Предварительный просмотр видео

Аудио

- HD звук в микрофоне и динамиках (трубка / громкая связь, частотная характеристика 0 ~ 7 кГц)
- Трубка HAC
- Выборка широкополосного АЦП / ЦАП 16 кГц
- Узкополосный кодек: G.711a / u, G.729AB, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексный компенсатор акустического эха (AEC)
- Подавление шума (NR)
- Маскировка потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band-DTMF-Relay(RFC2833)/SIPINFO SIP INFO

Сеть

- Физические: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- Режим IP: IPv4
- Конфигурация IP: Статический / DHCP
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: OpenVPN (требуется поддержка сторонних приложений)

- LLDP
- CDP

Протоколы

- SIP2.0 через UDP / TCP / TLS
- RTP / RTCP / SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- 802.1x
- OpenVPN (требуется поддержка сторонних приложений)
- SNTP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR-069

Настройка и управление

- Авто провиजनинг через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Поддержка сторонних приложений
- Поддержка браузера Интернет, Telnet
- Поддерживает загрузку зашифрованных файлов конфигурации с помощью AES
- Поддерживает веб-обновление
- Возможен сброс к заводским настройкам

Физические характеристики

- Цвет: Темно-серый
- LCD x1: 10,1-дюймовый (1280x800) цветной сенсорный экран
- Физические клавиши x5: Громкость - / Громкость + / Домой / Громкая связь / Возврат
- Трубка HD (RJ9) x1
- Стандартный провод телефонной трубки RJ9 x1
- Кабель Ethernet CAT5 длиной 1,5 м x1
- Микрофон на гибкой стойке x1
 - Направленный микрофон
 - Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
 - SNR: ≥60 дБ, 1 кГц при 1 Па
- Подставка x1
- Порт RJ9 x2: трубка x1, гарнитура x1
- Порт RJ45 x2: Сеть x1, ПК x1 (подключен к сети)
- Порт USB2.0 x1: Стандарт А
- Замок кенстингтона x1
- Питание: 5 В / 2 А или PoE
- Потребляемая мощность (PoE): 2 ~ 9,77 Вт
- Потребляемая мощность (Адаптер): 1,2 Вт ~ 7,75 Вт
- Рабочая температура: 0 ~ 45 °C
- Рабочая влажность: 10 ~ 95%
- Установка: На столе
- Размеры устройства
 - На столе (угол 1): 309 x 214 x 187 мм
 - На столе (угол 2): 309 x 226 x 167 мм
- Размеры коробки: 323 x 301 x 71 мм
- Внешние размеры транспортной упаковки: 624 x 383 x 348 мм (10 шт.)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости :

